

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

44-800.4 - Hebelschalter komplett

44-800.4 - Hebelschalter komplett



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 22 mm

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,085 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Griff Farbe	schwarz
Griff Material	Kunststoff

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Löt 2.8 x 0.5 mm
-----------	------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Impuls
----------------	--------

Schaltelement

Schaltspannung	250 V AC
Schaltstrom	5 A
Kontakte	4 Ö + 4 S
Schaltssystem	Sprungschaltelement
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber


Funktion

Hebelschalter


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

44-800.4 - Hebelschalter komplett


Abmessungen




Einbauöffnungen



Schaltschema



Bauteillayout



Hinweise

4-Richtungen

Flachstecker müssen gemäss VDE 0630 (SEV) mit einer Isolierhülse Art.-Nr. 280-0010-00 benützt werden

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls