

### 44-800.8 - Hebelschalter komplett



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

Einbauöffnung Ø 22,3 mm  
Bauform erhaben

#### Front

Frontform rund  
Frontabmessung Ø 22 mm

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,085 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Griff Farbe schwarz  
Griff Material Kunststoff

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

#### Anschlussart

Anschluss Löt 2.8 x 0.5 mm

#### Vorsatz

Schaltfunktion Impuls

#### Schaltelement

Schaltspannung 250 V AC  
Schaltstrom 5 A  
Kontakte 4 Ö + 4 S  
Schaltssystem Sprungschaltelement  
Kontaktmaterial Goldplattiertes Silber


#### Funktion

Hebelschalter


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 44-800.8 - Hebelschalter komplett


### Abmessungen




### Einbauöffnungen



### Schaltschema



### Bauteillayout



### Hinweise

8-Richtungen ohne Raststellung und Schalthebeführung (Rundumschaltung)

Flachstecker müssen gemäss VDE 0630 (SEV) mit einer Isolierhülse Art.-Nr. 280-0010-00 benützt werden

### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: B = Impuls