

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2J09.1062 - Single-LED

10-2J09.1062 - Single-LED



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Attribute

Dom. Wellenlänge	630 nm
Leuchtmittel Farbe	Rot
Lichtstärke 1 Wert	330 mcd
Lichtstärke	330 mcd
Betriebsstrom	7 - 14 mA $\pm 15\%$
Betriebsspannung	12 V AC/DC $+10\%$
Betriebsspannung/Betriebsstrom	12 V $+10\%$ / 14 mA $\pm 15\%$
Sockel	T1 $\frac{3}{4}$ MG
Gewicht	0.002 kg

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

10-2J09.1062 - Single-LED

Schaltschemas

x2+



x1-

Hinweise

Die Vorwiderstände dürfen wegen der auftretenden hohen

Oberflächentemperaturen nicht direkt an die Anschlüsse des

Gerätes gelötet werden (bitte Klemmenleiste verwenden)

Bei den AC/DC Varianten kann bei Wechselspannungsbetrieb ein

leichtes Flackern nicht ausgeschlossen werden

Lichtstärkedaten der verwendeten LEDs bei DC-Betrieb

Elektrische und optische Daten sind bei einer

Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen

Die aufgeführten Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode

(Einweggleichrichter) in Reihe zum Widerstand gefertigt

Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen

der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der

Ausleuchtung führen. Der Kunde entscheidet, welchen Widerstand

er benötigt

Bei Versorgungsspannungen von über 48 V muss ein

Spannungsreduktionselement (externer Vorwiderstand) verwendet werden

Bitte beachten Sie die länderspezifischen Sicherheitshinweise