## EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

### 52-572.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen

#### 52-572.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm Bauform erhaben

Front

Frontabmessung Ø 18 mm Frontform rund

**Allgemeine Attribute** 

Gewicht 0,015 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel 42° links+rechts
Drehgriff Ausleuchtung optional ausleuchtbar

Drehgriff Form kurz
Drehgriff Material Kunststoff

**IP-Schutzart** 

Frontschutzart IP40

**Anschlussart** 

Anschluss Löt 2.8 x 0.5 mm

Vorsatz

Schaltfunktion Impuls - Ruhe - Impuls

Schaltelement

Schaltstufen

Schaltsystem Sprungschaltelement

Kontakte 2 Ö + 2 S Schaltstrom 5 A

Kontaktmaterial goldplattiertes Silber


Schaltspannung 250 V AC

e a o


# EAO – Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

## 52-572.F22A - Wahlschalter 3 Stellungen


#### **Abmessungen**



#### Einbauöffnungen



#### **Schaltschema**



#### Schaltstellungen



#### Hinweise

ausleuchtbar

#### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls