


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

61-2802.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

61-2802.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,065 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	90° links, 42° rechts
--------------	-----------------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP65
----------------	------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast(a) - Ruhe - Impuls
----------------	-------------------------

Schaltelement

Schaltstufen	3
--------------	---


Funktion

Schlüsselschalter	
-------------------	--

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


61-2802.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

Abmessungen




L1 = Löt-/Steckanschluss 2.8 x 0.5 mm

Einbauöffnungen




L1 = Löt-/Steckanschluss 2.8 x 0.5 mm

Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Standardschloss: DOM 311

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Optionale Schlossnummern auf Anfrage

Bei Einbau mit Verdrehschutz, Nocke auf linker Seite

Verdrehsicherungsring nur bei Bohrung ohne Verdrehschutz

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls, C = Rast