


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

704.095.0T28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen Schaffnertaste

704.095.0T28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen Schaffnertaste



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 33 mm
Bauform	flach

Front

Frontabmessung	Ø 38 mm
Frontform	rund
Frontrahmen Farbe	natur
Frontrahmen Material	Edelstahl

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,190 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel	42° links+rechts
--------------	------------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP67
----------------	------

Vorsatz

Schaltfunktion	Impuls - Ruhe(a) - Impuls
----------------	---------------------------

Schaltelement

Schaltstufen	3
max. Anzahl Schaltelemente	3


Funktion

Steckschlüsselschalter

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


704.095.0T28 - Steckschlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen Schaffnertaste

Abmessungen



X = Schraubanschluss

Einbauöffnungen



PIT = Federkraftklemme

Hinweise

Max. 1 Schaltelement aufsnappbar

Der Betätiger des Steckschlüsselschalters wird gemäss Kundenspezifikation produziert. Bitte kontaktieren Sie ihren lokalen Vertriebspartner

Betätigungsdrehmoment im Uhrzeigersinn min. 0,17 Nm

Betätigungsdrehmoment im Gegenuhrzeigersinn min. 0,35 Nm

RIC-Schlüssel 9x9 mm, EN 14752

Anzugsdrehmoment der Mutter min. 15 Nm – max. 30 Nm

(Angegebene Anzugsdrehmomente sind im Einzelfall zu prüfen und durch praktische Versuche zu ermitteln.)

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls